MR-0747
全甲醚化胺基树脂

概述

MR-0747 是一种六甲氧基甲基三聚氰胺树脂。水、油通用，可作为多种聚合物材料的交联剂，可以与含有羟基、羧基和酰胺基的醇酸、聚酯、丙烯酸及环氧树脂等反应。

物化性质

外观	透明微黄液体	组成	六甲氧基甲基三聚氰胺树脂
固体份	≥99.0 %	溶剂	无
游离甲醛	<0.3 %	粘度@25℃	Y-Z_3(Gardner-Holdt)

特性与优点

- 水、油通用，良好的混溶性和溶解性；
- 稳定性高；
- 提高硬度的同时也能获得好的柔韧性；
- 具有优异的附着力、耐候性、耐水性、耐盐雾性等物化性能；
- 如需降低烘烤温度，可与 MR-0717 搭配及添加强酸型催化剂；

添加方式

视配方及树脂调整。

适用范围

汽车涂料、卷钢涂料、印罐涂料、工业烘漆、水性烘漆、油墨、纸张光油、纺织及合成革架桥剂等。

注意事项&储存

储存条件为 0-30℃，置于阴凉通风处，容器保持密闭，远离热及火源。

安全

参照 MSDS

包装

220 KG/桶

如需详细资料请与本公司洽询
资料依据我们目前所掌握的知识编制，仅供参考！不作任何担保。我们保留在工艺进展或产品开发范围内变更产品参数的权利。由于我们无法控制在广泛领域中的加工条件及配合原料，使用者生产前请先试验其适用性。

版本: 7902 V1 2024